PŘÍSLUŠENSTVÍ

1. AL FLEXO POTRUBÍ




Typ	Obj. č.	Rozměry [mm]			Ks / kart.
		a	min	max	
AL FLEXO Ø150/2,5 m	0609	152	580	2500	8
AL FLEXO Ø125/2,5 m	0603	120	580	2500	13
AL FLEXO Ø100/2,5 m	0604	102	580	2500	18
AL FLEXO Ø150/1 m	0610	152	230	1000	19
AL FLEXO Ø125/1 m	0601	120	230	1000	31
AL FLEXO Ø100/1 m	0602	102	230	1000	43

1. Použití: Hliníkové polopružné vzduchové potrubí je flexibilní a roztažitelné.

Instalace: Pomocí hadicové spony nebo ALU pásky připevnit např. k větrací mřížce, potrubí lze natáhnout do maximální délky – viz. tabulka.

Materiál: Hliník, tepelná odolnost do 250 °C, tloušťka 80 mikronů, potrubí je vzduchotěsné.




2. REDUKCE KOVOVÁ



Typ	Obj. č.	Rozměry [mm]			Tl. plechu	Ks / kart.
		a	b	c		
RK 125/150	0639	150	120	125	0,6 mm	20
RK 100/125	0638	120	100	125	0,6 mm	35

2. Použití: Redukce kovová slouží jako přechod mezi kruhovým potrubím rozdílných průměrů.

Materiál: pozinkovaný plech.



3. HADICOVÁ SPOJKA KOVOVÁ




Typ	Obj. č.	Rozměry [mm]		Tl. plechu	Ks / kart.
		a	b		
HSK 150	0611	148	80	0,6 mm	30
HSK 125	0607	118	80	0,6 mm	45
HSK 100	0608	98	80	0,6 mm	70

3. Použití: Používá se ke spojení flexo potrubí.

Instalace: Spojku zasuneme dovnitř flexo potrubí a stáhneme hadicovou sponou HS W1.

Materiál: Pozinkovaný plech.



4. ZPĚTNÁ KLAPKA KOVOVÁ




Typ	Obj. č.	Rozměry [mm]		Tl. plechu	Ks / kart.
		Ø a	b		
ZKK 150	0643	150	120	0,6 mm	20
ZKK 125	0642	120	100	0,6 mm	36
ZKK 100	0641	100	86	0,6 mm	60

4. Použití: Používá se k zamezení zpětného tahu v potrubí.

Instalace: Zpětnou klapku zasuneme dovnitř flexo potrubí a stáhneme hadicovou sponou HS W1.

Materiál: Pozinkovaný ocelový plech tl. 0,6 mm. Tepelná odolnost do 80 °C.



5. HADICOVÁ SPONA




Typ	Obj. č.	Rozměry [mm]		Ks / kart.
		min	max	
HS W1 150	0612	Ø140	Ø160	50
HS W1 125	0605	Ø120	Ø140	60
HS W1 100	0606	Ø90	Ø110	80

5. Použití: Používá se ke spojení flexo potrubí se vzduchovody, ventilátory, mřížkami atd.

Instalace: Pomocí běžného nebo křížového šroubováku lze sponou zajistit AL flexo k HSK, VM, TV a ventilátoru. Sponu lze použít i vícekrát.

Materiál: Pozinkovaný plech.

6. ALU SAMOLEPÍCÍ PÁSKA



Typ	Obj. č.	Rozměry		Ks / kart.
		šířka [mm]	délka [m]	
ALU 10 M × 48 mm	0670	48	10	120

6. Použití: Pro spojování dílů ventilačního systému. Dokonalá a okamžitá přilnavost k ventilačním a klimatizačním rozvodům. Tepelná a zvuková izolace.

Materiál: Samolepící páska z hliníkové fólie s lepivou vrstvou. Tepelná odolnost do 120 °C.