



EN ISO 12402-3

**Záchranné vesty pro použití na moři, vhodné při nošení plně zakrývajícího oděvu do špatného počasí.**

**CZ-Návod k použití**

**Manuální model nafukování plynu**

1. Zatáhněte za žlutý konec pro nafouknutí,
2. Aktivujte pouze tehdy, je-li záchranná vesta zcela vyfouknutá.
3. Před použitím se ujistěte, že je namontována jedna 33g plynová láhev Co2.

**Automatický model inflace plynu**

1. Při vstupu do vody se tato záchranná vesta automaticky nafoukne. Záchrannou vestu můžete ručně nafouknout zatažením za červenou páčku.
2. Nenafukujte orálně, s výjimkou testování mimo vodu.
3. Před použitím se ujistěte, že je namontována jedna 33g plynová láhev Co2.
4. Zkontrolujte vytištěné datum expirace na zásobníku automatického nafukovače. Před tímto datem ji vyměňte za novou kazetu.

**Důležité**

1. Toto není záchranná vesta, dokud není plně nafouknutá.
2. Použijte pouze jednu 33gr plynovou láhev CO2.  
Plynové lahve mohou být nebezpečné a musí být uchovávány mimo dosah dětí.
3. Seznamte se s používáním záchranné vesty.
4. Nenafukujte částečně orálně a poté použijte tlakovou láhev CO2.
5. Důrazně doporučujeme každoroční prohlídku záchranné vesty na místní autorizované servisní stanici.
6. Před každým použitím zkontrolujte záchrannou vestu pro nafukování plynu.  
V případě vážného pádu nebo známek poškození kontaktujte místní autorizovanou servisní stanici.
7. Skladujte na suchém místě. Nepokládejte těžké předměty nad záchranné vesty.
8. Nevystavujte svou záchrannou vestu velmi vysokým nebo velmi nízkým teplotám.
9. Nepoužívejte jako polštář.
10. Plného výkonu nelze dosáhnout použitím oděvu omezujícího záchrannou vestu.
11. Není bezpečné nosit volnou integrální záchrannou vestu.
12. Životnost záchranné vesty je 10 let od data výroby.
13. Propíchnuté, rezavé nebo poškozené lahve s CO2 by měly být vyměněny.
14. Láhve s CO2 obsahují nehořlavý, netoxický stlačený plyn.

Záchranné vesty obsahující lahve s CO2 by měly být baleny do pevných pevných vnějších obalů s celkovou maximální hrubou hmotností 40 kg.

**Nasazování a úprava** - Nasazujte jako normální vestu. - Zapněte přezku - Nastavte popruh.

**Vypustit** - Odstraňte uzávěr hadičky pro orální nafukování. Vložte vsuvku na pásek uzávěru a držte ji ve ventilu. Jemně zatlačte na bundu a vyfoukněte. Po vyfouknutí víčko vyměňte.

**Pokyny pro čištění**

Po použití omyjte ve sladké teplé vodě pouze s jemným mycím prostředkem. Neperte v pračce, chemicky nečistěte ani nepoužívejte odstraňovače skvrn. Samostatné servisní pokyny a záznamy jsou uvedeny na vnitřním štítku.

Použití bezpečnostního postroje - šňůra

Záchrannou vestu lze používat s bezpečnostním postrojem schváleným CE (pokud není vybaven integrálním) a s většinou šňůr s označením CE. Záchranná vesta by se měla nosit přes bezpečnostní postroj.

